DARAMIO

Moderni LED-valaistut peilit jokaiseen sisustukseen.

Sensorikäyttöinen etukytkin valaistukselle

Käyttö- / asennusohje

Sensorikäyttöinen etukytkin valaistukselle

TEKNISET TIEDOT

- Liiketunnistimella varustettu valaistuskytkin reagoi käden liikkeeseen. Se sijaitsee peilin etupuolella ja on merkitty kahdella mustalla pisteellä. (Sensori sijoitetaan konfiguraattorissa valitun vaihtoehdon mukaan: alhaalla keskellä, oikealla korkeuden keskikohdassa tai vasemmalla korkeuden keskikohdassa.)

- Kun käytetään yhdessä sensoria ja kaksisävyistä valaistusta (CCT), käden pitäminen sensorin edessä muuttaa ensin värilämpötilaa ja sen jälkeen valaistuksen kirkkautta. Asetusten välillä on pidettävä lyhyt tauko (alle 5 sekuntia). Jos tauko on pidempi kuin 5 sekuntia, asetus palaa alun perin säädettyyn kohtaan.

SPESIFIKAATIOT

Tuloteho	~ 0.9 W
Komponentin virtalähde	12-24 V DC
Syöttöjännitteen taso virtalähteelle	230 V AC
Lähtöjännite virtalähteestä	12-24 V DC (LED-tyypin mukaan)
Kantama	6 cm

VALAISTUKSEN OHJAUS

1. Valaistus kytkeytyy päälle / pois päältä liikuttamalla (heilauttamalla) kättä sensorin läheisyydessä.

2. Sensori havaitsee liikkeen jopa 6 cm:n etäisyydeltä.

3. Valon voimakkuutta voidaan säätää pitämällä kättä sensorin edessä, kunnes saavutetaan itsellesi sopiva kirkkaus.

Lämpötilaa (valittaessa dual LED) voidaan muuttaa pitämällä kättä uudelleen sensorin edessä lyhyen tauon jälkeen kirkkauden muuttamisen jälkeen (alle 5 s).

4. LED-peilin valaistus sammutetaan liikuttamalla (heilauttamalla) kättä sensorin edessä.



Kiitos, että valitsit juuri meidän tuotteemme.

Myyjä:

DARAMIO

GoldSolutions s.r.o.
Pionýrů 839
738 01 Frýdek-Místek
Česká republika
IČ: 29460522, DIČ: CZ29460522

E-mail: info@daramio.com

Valmistaja:

ARTALO

Artalo design s.r.o.
IČ: 10888560

www.daramio.fi